
Procédure CALC_TABLE

1 But

Manipuler les données des `tables` à la manière d'un tableur.

La commande permet d'effectuer des opérations sur les données des tables. Les opérations suivantes sont actuellement disponibles :

- Concaténer / Combiner deux tables,
- Appliquer une formule,
- Renommer des paramètres,
- Filtrer les lignes selon certains critères,
- Extraire certaines colonnes d'une table,
- Ordonner les lignes,
- Ajouter des lignes ou des colonnes.

Produit une structure de données `table`.

Table des matières

1 But.....	1
2 Syntaxe.....	3
3 Opérandes.....	5
3.1 Opérande TABLE.....	5
3.2 Opérande ACTION.....	5
3.3 OPERATION = 'COMB' : concaténer/combiner deux tables.....	5
3.3.1 Opérande TABLE.....	5
3.3.2 Opérande NOM_PARA.....	5
3.3.3 Opérande RESTREINT.....	5
3.4 OPERATION = 'OPER' : Appliquer une formule.....	5
3.4.1 Opérande FORMULE.....	6
3.4.2 Opérande NOM_PARA.....	6
3.5 OPERATION = 'RENOMME' : Renommer des paramètres d'une table.....	6
3.5.1 Opérande NOM_PARA.....	6
3.6 OPERATION = 'FILTRE' : Filtrer les lignes selon certains critères.....	6
3.7 OPERATION = 'EXTR' : Extraire certaines colonnes d'une table.....	6
3.7.1 Opérande NOM_PARA.....	6
3.8 OPERATION = 'TRI' : Ordonner les lignes	6
3.8.1 Opérande NOM_PARA.....	6
3.8.2 Opérande ORDRE.....	6
3.9 OPERATION = 'AJOUT_LIGNE' : ajouter une ligne	7
3.9.1 Opérande NOM_PARA.....	7
3.9.2 Opérande VALE.....	7
3.10 OPERATION = 'AJOUT_COLONNE' : ajouter une colonne	7
3.10.1 Opérande NOM_PARA.....	7
3.10.2 Opérandes VALE.....	7
3.11 Opérande TITRE.....	7
3.12 Opérande INFO.....	8
4 Exemples.....	9

2 Syntaxe

```
tab = CALC_TABLE (  
  ◊ reuse = tab, [table]  
  ◆ TABLE = matable, [table]  
  
  # Suite des actions à effectuer (dans l'ordre)  
  ◆ ACTION = _F(  
  
    ◆ OPERATION = / 'COMB',  
                  / 'OPER',  
                  / 'RENOMME',  
                  / 'FILTRE',  
                  / 'EXTR',  
                  / 'TRI',  
                  / 'AJOUT_LIGNE',  
                  / 'AJOUT_COLONNE',  
                  / 'SUPPRIME',  
  
    # 1. Combinaison de tables ( OPERATION='COMB' ) :  
      ◆ TABLE = table, [table]  
      ◊ NOM_PARA = l_para, [l_Kn]  
      ◊ RESTREINT = 'NON', [DEFAULT]  
                'OUI',  
  
    # 2. Appliquer une formule ( OPERATION='OPER' ) :  
      ◆ FORMULE = formule, [formule]  
      ◆ NOM_PARA = para, [Kn]  
  
    # 3. Renommer des paramètres d'une table ( OPERATION='RENOMME' ) :  
      ◆ NOM_PARA = [ancien nom, nouveau nom], [l_Kn]  
  
    # 4. Filtrer des lignes ( OPERATION='FILTRE' ) :  
      ◆ NOM_PARA = para, [Kn]  
      ◊ / CRIT_COMP = / 'EQ', [DEFAULT]  
                / 'NE',  
                / 'LT',  
                / 'GT',  
                / 'LE',  
                / 'GE',  
      ◆ / VALE_I = ival, [I]  
        / VALE_K = kval, [Kn]  
        / / VALE = rval, [R]  
        / VALE_C = cval, [C]  
        ◊ | PRECISION = / prec, [R8]  
                / 1.0D-3, [DEFAULT]  
                | CRITERE = / 'RELATIF', [DEFAULT]  
                / 'ABSOLU',  
      / CRIT_COMP = / 'REGEXP',  
      ◆ VALE_K = kval, [Kn]  
      / CRIT_COMP = / 'MAXI',  
                / 'MAXI_ABS',  
                / 'MINI',  
                / 'MINI_ABS',  
                / 'VIDE',  
                / 'NON_VIDE',  
  
    # 5. Extraire certaines colonnes ( OPERATION='EXTR' ) :
```

```
        ♦ NOM_PARA = l_para,                                [l_Kn]

# 6. Ordonner les lignes selon les valeurs d'un paramètre (OPERATION='TRI') :
        ♦ NOM_PARA = lpara,                                [l_Kn]
        ♦ ORDRE   = / 'CROISSANT',                        [DEFAULT]
                / 'DECROISSANT',

# 7. Ajouter une ligne à une table (OPERATION='AJOUT_LIGNE') : ' ) :
        ♦ NOM_PARA = lpara,                                [l_Kn]
        ♦ VALE     = lvale,                                [l_*]

# 8. Ajouter de colonnes constantes à une table (OPERATION='AJOUT_COLONNE')
:
        ♦ NOM_PARA = lpara,                                [l_Kn]
        ♦ VALE     = lvale,                                [l_*]

# 9. Supprimer des colonnes d'une table (OPERATION='SUPPROME') :
        ♦ NOM_PARA = lpara,                                [l_Kn]

),
♦ TITRE = titre                                          [l_Kn]
♦ INFO = / 1,                                           [DEFAULT]
        / 2,

)
```

3 Opérandes

3.1 Opérande TABLE

- ◆ TABLE = matable

Nom de la table initiale sur laquelle on va effectuer des manipulations.

3.2 Opérande ACTION

- ◆ ACTION = (_F(OPERATION='xxx', ...),
 _F(OPERATION='yyy', ...),
 ...)

Les « actions » sont réalisées l'une après l'autre. L'opération 'yyy' prend la table dans l'état où l'opération 'xxx' l'a laissée.

Il est nettement plus performant de répéter le mot-clé facteur ACTION que de faire autant d'appels successifs à la commande CALC_TABLE.

3.3 OPERATION = 'COMB' : concaténer/combiner deux tables

L'opération COMB permet de concaténer, de combiner deux tables entre elles, avec couture sur une liste de paramètres communs.

3.3.1 Opérande TABLE

- ◆ TABLE = table

Nom de la table dont les valeurs doivent venir surcharger et/ou enrichir la table initiale.

3.3.2 Opérande NOM_PARA

- ◆ NOM_PARA = l_para

Nom des paramètres dont les valeurs doivent être identiques dans les deux tables.

3.3.3 Opérande RESTREINT

- ◆ RESTREINT = 'OUI' ou 'NON'

Exemple de la combinaison de deux tables :

```
tab_resu=CALC_TABLE(TABLE=tab1,  
                    ACTION=_F(OPERATION='COMB',  
                              TABLE=tab2,  
                              NOM_PARA=('ABSC_CURV', 'NOEUD'),  
                              RESTREINT='NON' ) )
```

Quand ABSC_CURV et NOEUD sont identiques entre tab1 et tab2, on insère les valeurs de tab2 sur la ligne de tab1 (pour les autres paramètres communs aux 2 tables, c'est donc la valeur de tab2 qui écrase celle de tab1).

Si ABSC_CURV et/ou NOEUD diffèrent entre tab1 et tab2, on ajoute la ligne de tab2 à la fin de tab1. NOM_PARA agit comme une clé primaire : si on ne trouve pas plus d'une fois le couple (ABSC_CURV, NOEUD), on ajoute la ligne.

La même opération avec RESTREINT='OUI' produit les mêmes lignes quand ABSC_CURV et NOEUD sont identiques. En revanche, aucune ligne n'est ajoutée quand les paramètres diffèrent.

3.4 OPERATION = 'OPER' : Appliquer une formule

Permet d'appliquer une formule dont les variables sont les paramètres de la table et d'insérer le résultat dans une nouvelle colonne.

3.4.1 Opérande FORMULE

- ◆ FORMULE = formule
Nom de la formule à appliquer

3.4.2 Opérande NOM_PARA

- ◆ NOM_PARA = para
Nom de la nouvelle colonne.

3.5 OPERATION = 'RENOMME' : Renommer des paramètres d'une table

L'opération RENOMME permet de renommer un ou plusieurs paramètres d'une table.

3.5.1 Opérande NOM_PARA

- ◆ NOM_PARA = l_para
Nom des paramètres : couple de valeurs (ancien nom du paramètre, nouveau nom du paramètre)

3.6 OPERATION = 'FILTRE' : Filtrer les lignes selon certains critères

Ce mot-clé facteur permet de filtrer les lignes de la table. Pour l'utilisation de ce mot-clé voir la commande IMPR_TABLE [U4.91.03].

3.7 OPERATION = 'EXTR' : Extraire certaines colonnes d'une table

L'opération EXTR permet d'extraire certaines colonnes d'une table.

3.7.1 Opérande NOM_PARA

- ◆ NOM_PARA = l_para
Nom des paramètres que l'on veut extraire.

3.8 OPERATION = 'TRI' : Ordonner les lignes

L'opération TRI permet d'ordonner les lignes selon les valeurs des paramètres.

3.8.1 Opérande NOM_PARA

- ◆ NOM_PARA = l_para
Noms des paramètres sur lesquelles porte le tri.

3.8.2 Opérande ORDRE

- ◆ ORDRE = / 'CROISSANT'
/ 'DECROISSANT'

Ce mot clé sert à préciser si on doit utiliser un ordre croissant ou décroissant. Par défaut, on trie par ordre croissant.

Les relations d'ordre utilisées sont :

- l'ordre naturel pour les entiers et les réels,
- l'ordre alphabétique pour les textes et les noms de concepts.

Remarques :

On ne peut pas se servir d'un paramètre complexe pour classer les lignes d'une table.
Pour les paramètres de type *NEUD* (ou *MAILLE*), l'ordre est alphabétique car ces paramètres contiennent le nom des nœuds (ou des mailles).

Si l'on précise :

```
TRI=_F (NOM_PARA= ('NOEUD','INST'), ORDRE= 'CROISSANT'),
```

On triera les lignes de la table dans l'ordre alphabétique des nœuds. S'il existe plusieurs lignes correspondant à un nœud donné, le **second** critère de tri (*INST*) sera utilisé pour classer ces lignes.

3.9 OPERATION = 'AJOUT_LIGNE' : ajouter une ligne

L'opération *AJOUT_LIGNE* permet d'ajouter une ligne à une table existante.

3.9.1 Opérande *NOM_PARA*

- ◆ *NOM_PARA* = *lpara*
Noms des paramètres (noms des colonnes de la table) de la ligne ajoutée. On peut très bien ne définir des valeurs que pour certaines colonnes de la table.
Si un nom de paramètre n'existe pas dans la table, il est ajouté. Son type est déterminé à partir de la valeur fournie.

3.9.2 Opérande *VALE*

- ◆ *VALE* = *lvale*
Liste des valeurs pour chaque paramètre de *NOM_PARA*. Le type des valeurs doit être compatible avec les types des colonnes de la table.
VALE peut contenir des valeurs hétérogènes parmi entier, réel, chaîne de caractères. Le type doit être conforme au type du paramètre de la table.
La première valeur correspond au premier paramètre donné dans *NOM_PARA*, la deuxième valeur au deuxième paramètre, etc.
Les listes *NOM_PARA* et *VALE* ont donc le même cardinal.

3.10 OPERATION = 'AJOUT_COLONNE' : ajouter une colonne

L'opération *AJOUT_COLONNE* permet d'ajouter une ou plusieurs colonnes à une table existante.
On ajoute des colonnes constantes : la valeur est identique sur toutes les lignes.

3.10.1 Opérande *NOM_PARA*

- ◆ *NOM_PARA* = *lpara*
Noms des paramètres, noms des colonnes ajoutées à la table. Aucun de ces paramètres ne doit être déjà présent dans la table.

3.10.2 Opérandes *VALE*

- ◆ *VALE* = *lvale*
Liste des valeurs de chaque colonne.
VALE peut contenir des valeurs hétérogènes parmi entier, réel, chaîne de caractères. Le type associé au paramètre est déterminé à partir de cette valeur.
La première valeur correspond au premier paramètre donné dans *NOM_PARA*, la deuxième valeur au deuxième paramètre, etc.
Les listes *NOM_PARA* et *VALE* ont donc le même cardinal.

3.11 OPERATION = 'SUPPRIME' : supprimer des colonnes

L'opération SUPPRIME permet de supprimer une ou plusieurs colonnes d'une table existante.

3.11.1 Opérande NOM_PARA

- ◆ NOM_PARA = lpara
Noms des paramètres, noms des colonnes à supprimer dans la table.

3.12 Opérande TITRE

- ◇ TITRE = tit

Titre de la table produite. Quand celui-ci n'est pas fourni, le titre de la table en entrée est, selon les opérations, complété.

3.13 Opérande INFO

- ◇ INFO = inf

Imprime dans le fichier "message" des informations complémentaires si inf=2. Rien ne se passe si inf=1.

4 Exemples

Table 'TB1'			
N	Y	Z	NOEUD
0	2.0	4.5	N01
1	4.0	17.5	N03
2	17.5	9.0	N06

Table 'TB2'			
N	X	Z	NOEUD
1	2.0	2.5	N01
3	4.0	5.5	N031
4	17.5	20.5	N062
6	5.0	8.0	N013

```
#--- COMBINAISON
TB3=CALC_TABLE(TABLE=TB1,
               ACTION =_F(OPERATION='COMB',
                          TABLE = TB2, NOM_PARA='NOEUD'))
```

Le contenu de la table TB3 est :

N	Y	Z	NOEUD	X
1	2.00000E+00	2.50000E+00	N01	2.00000E+00
1	4.00000E+00	1.75000E+01	N03	-
2	1.75000E+01	9.00000E+00	N06	-
3	-	5.50000E+00	N031	4.00000E+00
4	-	2.05000E+01	N062	1.75000E+01
6	-	8.00000E+00	N013	5.00000E+00

```
#--- FORMULE
DNOR=FORMULE(NOM_PARA = ('X','Z'),
             VALE = 'sqrt(X*X+Z*Z)')
```

```
TB3=CALC_TABLE(TABLE = TB3,
               reuse = TB3,
               ACTION =_F(OPERATION='OPER',
                          FORMULE=DNOR , NOM_PARA='NOR_COOR'))
```

Le contenu de la table TB3 est :

N	Y	Z	NOEUD	X	NOR_COOR
1	2.00000E+00	2.50000E+00	N01	2.00000E+00	3.20156E+00
1	4.00000E+00	1.75000E+01	N03	-	-
2	1.75000E+01	9.00000E+00	N06	-	-
3	-	5.50000E+00	N031	4.00000E+00	6.80074E+00
4	-	2.05000E+01	N062	1.75000E+01	2.69537E+01
6	-	8.00000E+00	N013	5.00000E+00	9.43398E+00

```
#--- RENOMMER
TB3=CALC_TABLE(TABLE = TB3,
               reuse = TB3,
               ACTION=_F(OPERATION='RENOMME',
                          NOM_PARA=('NOR_COOR','NORM_XZ')))
```

Le contenu de la table TB3 est :

N	Y	Z	NOEUD	X	NORM_XZ
1	2.00000E+00	2.50000E+00	N01	2.00000E+00	3.20156E+00
1	4.00000E+00	1.75000E+01	N03	-	-
2	1.75000E+01	9.00000E+00	N06	-	-
3	-	5.50000E+00	N031	4.00000E+00	6.80074E+00
4	-	2.05000E+01	N062	1.75000E+01	2.69537E+01
6	-	8.00000E+00	N013	5.00000E+00	9.43398E+00

#--- FILTRE

```
TB4=CALC_TABLE(TABLE = TB3,
                ACTION = _F(OPERATION='FILTRE',
                            NOM_PARA='NORM_XZ',CRIT_COMP='LE',VALE=30.))
```

Le contenu de la table TB4 est :

N	Y	Z	NOEUD	X	NORM_XZ
1	2.00000E+00	2.50000E+00	N01	2.00000E+00	3.20156E+00
3	-	5.50000E+00	N031	4.00000E+00	6.80074E+00
4	-	2.05000E+01	N062	1.75000E+01	2.69537E+01
6	-	8.00000E+00	N013	5.00000E+00	9.43398E+00

#--- EXTRACTION

```
TB3=CALC_TABLE(TABLE = TB3, reuse =TB3,
                ACTION = _F(OPERATION='EXTR',
                            NOM_PARA=('NOEUD','X','Z','NORM_XZ')))
```

Le contenu de la table TB3 est :

NOEUD	X	Z	NORM_XZ
N01	2.00000E+00	2.50000E+00	3.20156E+00
N03	-	1.75000E+01	-
N06	-	9.00000E+00	-
N031	4.00000E+00	5.50000E+00	6.80074E+00
N062	1.75000E+01	2.05000E+01	2.69537E+01
N013	5.00000E+00	8.00000E+00	9.43398E+00

#--- TRI

```
TB3=CALC_TABLE(TABLE = TB3, reuse=TB3,
                ACTION = _F(OPERATION='TRI',
                            NOM_PARA='NORM_XZ',ORDRE='DECROISSANT'))
```

Le contenu de la table TB3 est :

NOEUD	X	Z	NORM_XZ
N062	1.75000E+01	2.05000E+01	2.69537E+01
N013	5.00000E+00	8.00000E+00	9.43398E+00
N031	4.00000E+00	5.50000E+00	6.80074E+00
N01	2.00000E+00	2.50000E+00	3.20156E+00
N06	-	9.00000E+00	-
N03	-	1.75000E+01	-