
Opérateur ASSE_VECT_GENE

1 But

Projeter les chargements sur la base modale d'une sous-structure.

Dans le cadre d'un calcul harmonique utilisant les méthodes de sous-structuration, l'opérateur ASSE_VECT_GENE effectue la projection des chargements de type `cham_no_DEPL_R` issus de ASSE_VECTEUR [U4.61.23], sur la base modale de la sous-structure définie par DEFI_BASE_MODAL [U4.64.02]. Les vecteurs généralisés ainsi obtenus sont assemblés à partir de la définition du modèle généralisé issu de DEFI_MODELE_GENE [U4.65.02]. Le vecteur généralisé assemblé final est construit sur la numérotation des degrés de liberté généralisés établie au préalable par l'opérateur NUME_DDL_GENE [U4.65.03].

Le concept résultat produit par cet opérateur est de type `vect_asse_gene`.

2 Syntaxe

```
vect_gene [vect_asse_gene] = ASSE_VECT_GENE (  
    ♦ NUME_DDL_GENE = nu_gene,                [nume_ddl_gene]  
    ♦ METHODE = / 'CLASSIQUE',                [DEFAULT]  
                / 'INITIAL',  
    # Si METHODE='CLASSIQUE' :  
    ♦ CHAR_SOUS_STRUC = _F(  
        ♦ SOUS_STRUC = 'nom_sstruc',          [Kn]  
        ♦ VECT_ASSE = vecas,                  [cham_no_DEPL_R]  
    ),  
)
```

3 Opérandes

3.1 Opérande NUME_DDL_GENE

◆ NUME_DDL_GENE = nu_gene

Nom du concept `nume_ddl_gene` issu de l'opérateur NUME_DDL_GENE [U4.65.03] qui définit la numérotation de degrés de liberté à utiliser pour le vecteur généralisé assemblé.

3.2 Opérande METHODE

◇ METHODE = 'CLASSIQUE', 'INITIAL'

Type de méthode utilisée pour l'assemblage des matrices. La méthode 'INITIAL' permet d'initialiser un vecteur nul de type `vect_asse_gene` que l'on peut remplir par des méthodes python. Cette méthode a été créée pour le développement.

3.3 Mot clé CHAR_SOUS_STRUC

◆ CHAR_SOUS_STRUC

Mot clé facteur permettant de définir les chargements appliqués à la structure. La définition du chargement se fait par la donnée du vecteur assemblé qui lui est associé et du nom de la sous-structure sur laquelle il s'applique.

3.3.1 Opérande SOUS_STRUC

◆ SOUS_STRUC = 'nom_sstruc'

Nom de la sous-structure sur laquelle le chargement est appliqué. Elle doit avoir été définie au préalable par l'opérateur DEFI_MODELE_GENE [U4.65.02].

3.3.2 Opérande VECT_ASSE

◆ VECT_ASSE = vecas

Nom du concept `cham_no_depl_r` issu de ASSE_VECTEUR [U4.61.23] qui définit la répartition spatiale du chargement appliqué à la sous-structure.