

Opérateur FACTORISER

1 But

Factoriser une matrice assemblée ou **fabriquer une matrice de pré conditionnement**.

La matrice produite par cet opérateur est fournie à l'opérateur RESOUDRE[U4.55.02] pour résoudre les systèmes linéaires.

Cet opérateur permet:

1. Soit de factoriser la matrice assemblée (en un produit de deux matrices triangulaires) pour les méthodes directes,
2. Soit de construire une matrice de pré conditionnement pour les méthodes itératives dans le but d'accélérer la convergence lors de la résolution.

Cette commande est un préalable obligatoire avant d'appeler la commande de résolution (RESOUDRE)

Produit (ou enrichit) une structure de données de type `matr_asse`.

2 Syntaxe

```

mat [matr_asse_*] = FACTORISER

( # Obligatoire (sauf si GCPC + LDLT_INC : interdit alors)
  ◇ reuse = mat ,

  ◆ MATR_ASSE = mat ,
    # Si méthode MULT_FRONT , MUMPS , LDLT :
      / [matr_asse_DEPL_R]
      / [matr_asse_DEPL_C]
      / [matr_asse_TEMP_R]
      / [matr_asse_TEMP_C]
      / [matr_asse_PRES_R]
      / [matr_asse_PRES_C]

    # Si méthode GCPC ou PETSC :
      / [matr_asse_DEPL_R]
      / [matr_asse_TEMP_R]
      / [matr_asse_PRES_R]

    # Si méthode MULT_FRONT :
      ◇ STOP_SINGULIER = / 'OUI', [DEFAULT]
      / 'NON'.
      ◇ RENUM = / 'METIS', [DEFAULT]
      / 'MDA',
      / 'MD'

      ◇ NPREC = / nprec , [I]
      / 8. [DEFAULT]

    # Si méthode MUMPS :
      ◇ RENUM= / 'AUTO', [DEFAULT]
      / 'AMD',
      / 'AMF',
      / 'QAMD',
      / 'PORD',
      / 'METIS',
      / 'SCOTCH'

      ◇ STOP_SINGULIER = / 'OUI' , [DEFAULT]
      / 'NON' ,

      ◇ TYPE_RESOL = / 'AUTO', [DEFAULT]
      / 'NONSYM',
      / 'SYMDEF',
      / 'SYMGEM'.

      ◇ PCENT_PIVOT = / 20 , [DEFAULT]
      / pcpiv. [R]

      ◇ PRETRAITEMENTS = / 'AUTO', [DEFAULT]
      / 'SANS'.

      ◇ ELIM_LAGR = / 'LAGR2' , [DEFAULT]
      / 'NON'.

      ◇ GESTION_MEMOIRE = / 'IN_CORE' , [DEFAULT]
      / 'OUT_OF_CORE',
      / 'EVAL'.

    #Paramètres limités à certaines versions de MUMPS
      ◇ ACCELERATION = / 'AUTO', [DEFAULT]
      / 'FR',

```

```

/ / 'FR+',
/ / 'LR',
/ / 'LR+'

◇ LOW_RANK_SEUIL= / 0.0 [DEFAULT]
/ lr_seuil

# Si méthode GCPC ou PETSC :
◇ / PRE_COND = / 'LDLT_INC', [DEFAULT]
◇ NIVE_REEMPLISSAGE = / 0, [DEFAULT]
/ niv [ I ]
◇ REEMPLISSAGE = / 1., [DEFAULT]
/ cr. [R]
/ PRE_COND = / 'LDLT_SP',
◇ PCENT_PIVOT = / 20, [DEFAULT]
/ pcent [R]
◇ REAC_PRECOND = / 30, [DEFAULT]
/ reac, [I]
◇ GESTION_MEMOIRE = / 'AUTO', [DEFAULT]
/ 'IN_CORE',

◇ / PRE_COND = / 'JACOBI',
/ 'SOR',

# Si méthode LDLT :
◇ STOP_SINGULIER = / 'OUI' , [DEFAULT]
/ 'NON' ,
◇ NPREC = / nprec . [I]
/ 8 , [DEFAULT]
◇ / BLOC_DEBUT = bd , [I]
/ DDL_DEBUT = dd , [I]
◇ / BLOC_FIN = bf , [I]
/ DDL_FIN = df. , [I]

◇ TITRE = titre , [l_K80]

◇ INFO = / 1 , [DEFAULT]
/ 2 .

)

si MATR_ASSE : [matr_asse_DEPL_R] alors [*] -> DEPL_R
[matr_asse_DEPL_C] DEPL_C
[matr_asse_TEMP_R] TEMP_R
[matr_asse_TEMP_C] TEMP_C
[matr_asse_PRES_R] PRES_R
[matr_asse_PRES_C] PRES_C
```

3 Opérandes

Le choix de la méthode de résolution est fait au préalable dans la commande `NUME_DDL` (mot clé `METHODE`).

Cinq méthodes sont possibles: `'MULT_FRONT'`, `'MUMPS'`, `'GCPC'`, `'PETSC'` et `'LDLT'`.

3.1 Mot clé `reuse = matas`

Par souci de simplification de la programmation et aussi pour gagner de l'espace disque, la factorisation « en place » de la matrice (usage de `reuse`) est en général obligatoire.

L'exception est le couple (`'GCPC'`, `'LDLT_INC'`). Dans ce cas, il est interdit d'utiliser `reuse`.

3.2 Opérande `MATR_ASSE`

◆ `MATR_ASSE = mat`

Nom de la matrice assemblée à factoriser ou à pré conditionner selon la méthode.

Pour les méthodes `'LDLT'`, `'MULT_FRONT'` et `'MUMPS'`, cette matrice peut être réelle ou complexe, symétrique ou non. Par contre pour les méthodes `'GCPC'` et `'PETSC'`, cette matrice doit être réelle. Pour `'GCPC'`, la matrice doit aussi être symétrique.

3.3 Opérandes `STOP_SINGULIER`, `NPREC`, `TYPE_RESOL`, `PCENT_PIVOT`, `PRETRAITEMENTS`, `GESTION_MEMOIRE`, `ACCELERATION`, `LOW_RANK_SEUIL`, `PRE_COND`, `NIVE_REMPLISSAGE`, `REMPLOISSAGE`, `RENUM`, `REAC_PRECOND` et `ELIM_LAGR`

Ces mots clés sont décrits dans [U4.50.01].

3.4 Opérande `TITRE`

◆ `TITRE = titre`

Titre que l'on veut donner au résultat [U4.02.01].

3.5 Opérande `INFO`

◆ `INFO =`

1 : pas d'impression

3.6 Factorisation partielle (méthode `LDLT`)

Pour la méthode `'LDLT'`, l'opérateur permet de ne factoriser que partiellement la matrice. Cette possibilité permet de factoriser la matrice en plusieurs fois (plusieurs travaux) voire de modifier à la volée les dernières lignes de cette factorisée. Aujourd'hui, cette fonctionnalité présente peu d'intérêt

hormis pour certaines méthodes (dite discrètes) de contact-frottement où l'on a, à dessein, placé dans les dernières lignes de la matrice les termes concernant les nœuds susceptibles d'être en contact. Ainsi, au fur et à mesure des itérations d'appariement, les relations entre ces nœuds changeant, on efface puis recalcule que ces dernières contributions de la factorisée. C'est un exemple typique où l'usage astucieux d'un algorithme assez frustré peu amener des gains majeurs (en temps).

- ◇ / BLOC_DEBUT = bd
bd : factorisation partielle depuis le bd -ième bloc inclus.


- / DDL_DEBUT = dd
dd : factorisation partielle depuis la dd -ième équation incluse (en numérotation interne établie par l'opérateur NUME_DDL [U4.61.11]).

- ◇ / BLOC_FIN = bf
bf : factorisation partielle jusqu'au bf -ième bloc inclus.

- / DDL_FIN = df
df : factorisation partielle jusqu'à la df -ième équation incluse (en numérotation interne établie par l'opérateur NUME_DDL [U4.61.11]).

BLOC_DEBUT et DDL_DEBUT

- en l'absence des mots clés BLOC_DEBUT et DDL_DEBUT, la matrice sera factorisée à partir de sa première ligne.
- si l'argument bd du mot clé BLOC_DEBUT est négatif ou nul, la matrice sera factorisée à partir du premier bloc. Sinon, on effectue une factorisation partielle à partir du bd -ième bloc inclus.
- si l'argument dd du mot clé DDL_DEBUT est négatif ou nul, la matrice sera factorisée à partir de la première équation. Sinon, on effectue une factorisation partielle à partir de la dd -ième équation incluse.



4 Exemples

Voir les exemples dans la documentation de la commande RESOUDRE [U4.55.02].